

Jednofázová benzínová invertorová P4500 PowerSmart

Profesionální elektrocentrála pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení. Výhodou je nízká hlučnost a hmotnost. Technologie POWERSMART sleduje požadovaný výkon, šetří palivo a snižuje výfukové emise. Součástí je 12V zásuvka, 2xUSB port, hlídání CO. **Výrobce invertorových elektrocentrál je Briggs & Stratton. Úpravu dle ČSN ISO 8528 provádí Alfa In a.s. a je připravena pro použití v ČR.**

Professional power generator designed for applications in difficult operation conditions, civil engineering, emergency and other cases. The advantage is low noise and weight. POWERSMART technology monitors the required performance, saves fuel and reduces exhaust emissions. Part of the power generator are 12V socket, 2xUSB port, CO monitoring. **The producer of inverter power generators is Briggs & Stratton. Adjustment according to ČSN ISO 8528 is performed by Alfa In a.s. and is ready for use in the Czech Republic.**



Technická data / Technical data

ČESKY	ENGLISH	J./U.	P4500 PowerSmart
Jmenovitý výkon alternátoru	Rated power of alternator	kVA	3,7
Max. výkon alternátoru	Max. power of alternator	kVA	4,5
Napětí / kmitočet	Voltage / frequency	V/Hz	230 / 50
Regulace napětí	Voltage regulation		invertorová
Zdvihový objem	Displacement	cm ³	224
Značka motoru	Engine brand		Briggs a Stratton
Chlazení	Cooling		
Startování	Starting		
Doba provozu při 25% zatížení	Operating time at 25%	hod/hrs	16
Objem palivové nádrže	Fuel tank volume	l	13
Výška	Height	mm	520
Šířka	Width	mm	440
Délka	Length	mm	620
Hlučnost (LWA)	Noise level (LWAd)	dB(A)	61
Hmotnost - suchá	Weight	kg	52,1
Zásuvky 230V/16A	Sockets 230V/16A		2
Zásuvky USB	Sockets USB		2
Zásuvka 12V/5A	Socket 12V/5A		1
Tepelná ochrana	Circuit breaker		
Aut. Vypnutí při nedostatku oleje	Aut. Shutdown when oil is low		
Ukazatel stavu paliva	Fuel gauge		